

## PLEXIGLAS® Resist - S4P 32/1230-32 32 x 1.230 x 5.000 mm, no drop, Weiß WA012



**Sonderbestellung,  
geschnitten auf:**

**1.200 x 5.000 mm - 3 Stück**

**610 x 5000 mm - 1 Stück**

**Noch foliert und nie verarbeitet ...**

**Ausreichend für eine  
Dachfläche von ca.**

**4,25 x 5,00 Meter**

**1.100,-- Euro  
inkl. MwSt.**



Querschnitt der PLEXIGLAS® Resist S4P 32 (Maße in mm)

### Technische Daten (Richtwerte)

Liefertängen 2000 bis 7000 mm

#### Lichttransmissionsgrad $\tau_{Des}$

Farblos 00721 NO DROP	ca. 76%
Farblos 00721 C	ca. 74%
Weiß WA012	ca. 64%
Grau 7RS22 NO DROP	ca. 36%

#### Gesamtenergiedurchlassgrad g

Farblos 00721 NO DROP	ca. 71%
Farblos 00721 C	ca. 69%
Weiß WA012	ca. 60%
Grau 7RS22 NO DROP	ca. 50%

Wärmedurchgangskoeffizient k 1,6 W/m<sup>2</sup>K

Längenausdehnungskoeffizient  $\alpha$  0,09 mm/m °C

Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte ca. 6 mm/m

Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung 70 °C

Bewertetes Schalldämm-Maß ca. 24 dB

### Unterstützungsabstand

Last [N/m <sup>2</sup> ]	Unterstützungsabstand [m]
750	Querpfettenfrei
1000	Querpfettenfrei
1250	5,7
1500	4,2
1750	3,7
2000	3,3
2250	3,1
2500	2,9
2750	2,7
3000	2,6

### PLEXIGLAS® Resist S4P 32 sind geeignet für

- Terrassendächer
- Carports
- Vordächer
- Veranden
- Gewächshäuser
- Wintergärten
- Lichtbänder, flach/gebogen
- Fassaden
- etc.